



Технический паспорт изделия

Кронштейн напольный регулируемый внутренний для стальных панельных радиаторов БПЛ007-11.35 (30,50) ТУ ВУ 790703082.003-2019

Кронштейн предназначен для монтажа к полу стальных панельных радиаторов типа 11,21,22,31,32,33 высотой 200-500мм за внутреннее ребрение.

Конструктивно кронштейн представляешь собой стойку с расположенной на ней и имеющей возможность регулировки вилки распорной. После осуществления регулировки кронштейны фиксируются болтом М6. Стойки представляют собой штангу жесткосоединенную с основанием. Основание имеет четыре паза шириной 8 мм для крепления кронштейна к поверхности пола. На штанге расположена регулируемая распорная вилка.

Материал штанги – труба 30x15x1,5мм ГОСТ8639-82

Материал основания – лист 1,8мм ГОСТ19904-90

Материал вилки распорной – лист 1,8мм ГОСТ19904-90

Высота стойки кронштейна – 351-5 мм (007-11.35); 500 мм (007-11.50), 300 мм (007-11.30)

Покрытие кронштейна: полимерное порошковое (цвет белый RAL 9016) с предварительным фосфатированием.

Максимально допустимая нагрузка на кронштейн – 450 Н (45 кг.)

Упаковка – п/э пакет и картонные короба по 15шт (007-11.50) и 20шт (007-11.35)

Изделия не подлежат обязательной сертификации.