

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ.
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО НАШЕЙ САНТЕХНИКИ
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ.**



- комплектность товара;
- отсутствие дефектов внешнего вида;
- отсутствие механических повреждений (трещины, сколы, царапины)

После покупки претензии покупателя к комплектности и внешнему виду считаются необоснованными.

Сантехника изготовлена из санитарного фарфора, покрытого специальной глазурью на эмалированных и функциональных поверхностях. Технические характеристики соответствуют установленным качественным показателям ТУ23-42-10-006-5404672-2017. Арматура, сиденья и крепеж соответствуют действующей нормативной документации.

Сантехника адаптирована к установленным в России и странах СНГ условиям горячего и холодного водоснабжения жилых помещений и помещений общественного пользования: рабочее давление воды - до 4 Атм. Температура воды - до 80 градусов Цельсия.

2. Соедините унитаз с выходом канализации с помощью отвода, определив место его расположения. Отметьте через монтажные отверстия постамент унитаза места сверления на поверхности пола под монтажные дюбели.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ