

В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- загрязнении, образовании известкового налета;
- использовании запасных частей чужого происхождения;
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- использовании изделия не по его функциональному назначению;
- попадании внутрь инородных предметов;
- некачественной установке;
- при неполном комплекте изделия.

Гарантийный талон №

наименование и артикул смесителя	
дата продажи	
штамп магазина	

Подпись покупателя:

G-ferro 
EURO SANITARY WARES



Смеситель

Установка

- Установка смесителя должна производиться специалистом.
- Убедитесь в том, что, как клапан, уменьшающий давление, так и противоизвестковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя.
- Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
- Аккуратно промойте соединения.
- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов и оденьте на них отражатель.
- Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками.
- Поместите прокладки плоско внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
- Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими губками;
- В моделях с длинным гуском, используя уплотнительные прокладки из комплекта, закрепите внешний девиатор (при его наличии) на корпусе смесителя.
- Вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку.
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с

резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга.

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке.
- С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, вверните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке.
- В торцевую часть корпуса вверните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке.
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

Обслуживание и уход

- Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применять средства, содержащие спирт, азотную и фосфорную кислоты.
- Не используйте абразивные чистящие вещества.
- Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.
- Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.
- Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.