

## 6. Порядок предъявления рекламации

- 6.1 Покупатель в праве обратиться с рекламацией к торгующей организации  
6.2 Подробную информацию вы можете получить по месту покупки изделия  
6.3 Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон, а так же документ, подтверждающий установку полотенцесушителя компетентной организацией

## 7. Комплектность

Общая комплектация

- Полотенцесушитель .....1 шт.
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации .....1 шт.
- Упаковка .....1 шт.
- Держатель для полотенцесушителя.....шт.
- Заглушка 1/2" .....1 шт.
- Кран маевского 1/2" .....1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель:

### ООО «Торговый Дом Альянс»

Адрес: 391306, Рязанская область, г.Касимов  
улица Северная дом 1 офис 5

телефон: 8-49131-5-00-99

факс: 8-49131-5-04-99

e-mail: info@alliance-dv.ru

Телефон для справок и предложений.

**8-800-250-85-98**

Наименование изделия

полотенцесушитель водяной модель:

Полотенцесушитель прошел гидравлическое испытание и признан годным к эксплуатации:  
печать ОТК:

Дата упаковки:

Продавец:

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Паспорт на Водяной полотенцесушитель



www.alliance-dv.ru

8-800-250-85-98

## 1. Назначение изделия

- 1.1 Полотенцесушитель ООО «ТД Альянс» изготовлен по ТУ 25.99.11-001-49094248-2023 предназначен для сушки полотенец и других текстильных изделий в ванной комнате.  
**Внимание! Температура поверхности изделия может достигать 65 °С, для сушки деиатных тканей, не стойких к данной температуре , подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве основного обогревателя помещений.**
- 1.2 Полотенцесушитель устанавливается в систему централизованного или местного горячего водоснабжения или отопления.

## 2. Основные технические данные

- 2.1 Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию в системе со следующими характеристиками:
- номинальное давление от 0,4 до 0,8 МПа (от 4 до 8 кг/см/кв)
  - максимальное давление 2,5 МПа (25гтс/см/кв);
  - номинальная температура теплоносителя воды до 100 °С
  - давление применяемое при испытаниях 25 Атм.

2.2 Полотенцесушитель имеет следующие параметры:

-условный проход основной трубы 20мм, 25мм, 32мм

-присоединительная трубная резьба ¾", 1", 1 ¼".

2.3 Тип нержавеющей стали AISI 304, AISI 201

### 3. Инструкция по монтажу

**3.1 Внимание! Установка полотенцесушителя в помещении и его подключение, к системе водоснабжения (отопления) должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию.**

**Подключая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью, не имеющей лицензии на оказание услуг по монтажу оборудования зданий, Вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией изготовителя.**

**3.2 Внимание! Перед полотенцесушителем обязательно должны стоять сантехнические краны для перекрытия воды для проведения технических ремонтных работ с полотенцесушителем.**

3.3 После подключения полотенцесушителя рекомендуется вызвать представителя организации оказывающей жилищно-коммунальные услуги и составить акт приема работ.

3.4 При установке и подключении полотенцесушителя должны быть соблюдены требования СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.07-85, а так же «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». В случае монтажа полотенцесушителя непосредственно к стояку, необходимо установить шунтирующую (обводную) перемычку, диаметр которой равен диаметру стояка.

**Внимание! Полотенцесушитель должен быть заменен!**

**3.5 Внимание! Установка полотенцесушителя должна производиться только при отсутствии давления в проводящих трубопроводах.**

**Во избежание ожогов и затопления помещения при включенном давлении категорически запрещается осуществлять любые работы: подтяжка муфт, регулировка расстояния до стены и другие.**

3.6 Соединение полотенцесушителя с трубопроводами следует производить нержавеющей стальными или хромированными латунными фитингами. При применении фитингов с накидными гайками уплотнение производится с помощью паранитовых прокладок.

Допускается соединение полотенцесушителя с помощью муфт, при этом уплотнение достигается подмоткой на резьбу ленты ФУМ или льняного волокна.

3.7 Расстояние полотенцесушителя от стены и его параллельность стене следует регулировать с помощью держателя для полотенцесушителя без кольца (ножка).

3.8 Во избежании царапин и вмятин на наружной поверхности полотенцесушителя и соединительных муфт и нарушения слоя защитно-декоративного покрытия при монтаже изделия следует применять инструмент с изолированными губками.

### 4. Инструкция по эксплуатации.

4.1 В процессе эксплуатации полотенцесушителя следует оберегать его полированную поверхность от механического воздействия твердых предметов.

4.2 Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие моющие средства бытового назначения.

4.3. **Категорически запрещается** протирать полотенцесушитель порошковыми чистящими средствами, содержащими абразивные частицы.

4.4 Удаление не глубоких царапин и восстановление зеркального блеска рекомендуется проводить с помощью войлака и полировочной пасты.

4.5 В случае появления на поверхности полотенцесушителя или под ним каплей воды следует перекрыть краном подачу воды к полотенцесушителю и незамедлительно вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, для определения причин протечки и ее устранения.

4.6 Не реже одного раза в год следует производить осмотр уплотнителя и прокладок с привлечением специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.

**4.7 Внимание! Полотенцесушитель не предназначен для несения больших механических нагрузок.**

**4.8 Категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а так же использование его для занятия спортом или иных целей не связанных с его назначением.**

4.9 Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель 4 кг.

4.10 В связи с постоянной модернизацию изделий, завод-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения в изделия, не указанные в данном паспорте.

### 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя 5 лет (60 месяцев) со дня приобретения полотенцесушителя.

5.2 гарантийные обязательства не распространяются на:

- Дополнительные комплектующие (кран Маевского, заглушка, присоединительные муфты, присоединительные углы и т. д.);
- изделия, которые имеют механические повреждения, вызванные несоблюдением правил транспортировки, хранения;
- изделия, которые были установлены не в соответствии с правилами монтажа и эксплуатировались без соблюдения инструкции;
- изделия, которые эксплуатировались без заземления инженерных сетей;
- изделия (полотенцесушитель), которые эксплуатировались без заземления самого полотенцесушителя, замене не подлежит;
- изделия с наличием признаков электрокоррозии.
- изделия, на которые отсутствует правильно заполненный и заверенный печатью продавца гарантийный талон.