

Технический паспорт изделия

ВЕНТИЛЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ ►► KR.904

1/2" × 1/2" 3/4" × 3/4"

Назначение и область применения

Балансировочный радиаторный вентиль служит для монтажной настройки расчетного расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора от сети. Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам вентилля. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода. Латунная заглушка предохраняет вентиль от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку.



Технические характеристики:

Размеры, G	1/2" × 1/2"	3/4" × 3/4"
A × B, мм	71,5 × 30,5	77 × 33
Рабочее давление, бар	до 10	
Максимальное давление, бар	15	
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 1 кПа, см³/мин	0 ÷ 5	
Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, Н·м	Не более 2,0	
Количество полных оборотов настроечного плунжера, оборот	3	
Монтажное положение	любое	
Допустимый изгибающий момент на корпус вентилля, Н·м	до 100	
Интервал температур рабочей среды, °C	0 ÷ +130	
Допустимая температура окружающей среды, °C	+5 ÷ +55	
Допустимая относительная влажность окружающей среды, %	До 80	
Затвор буксовый	шестигранник 8	
Материал корпуса	Латунь CW617N никелированная	

