

Паспорт на газовый шланг TIM
Газовый шланг поливинилхлоридный и армированный
Полиэфирной нитью

Применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилен, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Технические характеристики.

Шланг изготавливается из двух слоёв поливинилхлорида (внешний слой жёлтого либо другого цвета внутренний чёрного).

С армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из латуни. Покрытой хром-никелем.

Наружный диаметр шланга 16мм.внутренний 10мм. Диапазон рабочих температур от -20 до 100 С. Рабочее давление 0,63 Мпа.

Указание по монтажу и эксплуатации.

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя организации и номера её лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несёт.

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 8 ми наружных диаметров.

4. Растяжение шланга в продольном и радиальном направлении не допускается.
5. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами газовым анализатором или обмыливанием.
6. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск сервисной организации по газу, при плановых проверках газовой системы.
7. Изготовитель гарантирует качество и соответствие техническим условиям при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации шланг. Гарантия на изделие составляет 3 года.

Вниманию потребителей!

Правильное и профессионально подсоединение шланга вашей безопасности.

Вниманию потребителей!!!

Срок службы шланга 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

По истечению срока службы, шланг следует заменить на новый.

Комплектность поставки.

1. Шланг газовый – 1 шт.
2. Прокладка - 2 шт.
3. Паспорт на изделие – 1 шт.

Месяц, год изготовления (см. маркировку)

По вопросам реализации и гарантийного обслуживания обращаться в торгующую организацию