



Технический паспорт изделия

Кронштейн напольный для алюминиевых радиаторов, стойка с хомутом БПЛ012

ТУ ВУ 790703082.003-2019

Кронштейн предназначен для монтажа к полу алюминиевых и биметаллических радиаторов при отсутствии возможности настенной навески.

Конструктивно кронштейн представляешь собой стойку с расположенной на ней опорой со скобой под нижнюю трубу радиатора. Стойка представляют собой штангу жесткосоединенную с основанием. Основание имеет четыре паза шириной 8 мм для крепления кронштейна к поверхности пола. На штанге расположена регулируемая опора, которая фиксируется болтом м6, со скобой из шпильки резьбовой.

Материал штанги – труба 20x20x1,2мм ГОСТ8639-82

Материал основания – лист 1,8мм ГОСТ19904-90

Материал обечайки – труба 25x25x1,5мм

Материал скобы – шпилька резьбовая м6 150мм

Высота стойки кронштейна – 180±5 мм;

Покрытие кронштейна: полимерное порошковое (цвет белый RAL 9016) с предварительным фосфатированием.

Максимально допустимая нагрузка на кронштейн – 450 Н (45 кг.)

Упаковка – п/э пакет и картонные короба по 25шт.

Изделия не подлежат обязательной сертификации.