



КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"

►► **KR.923-Gi**

1/2" 3/4"

Назначение и область применения

Кран управления теплоотдачей отопительного прибора (регулированием расхода теплоносителя) в ручном либо автоматическом (при комплектации термоголовой, сервоприводом) режиме. Использование арматуры в роли радиаторного термостатического крана обеспечивает поддержание установленной температуры внутреннего воздуха с точностью до 1 °С.

Предлагаемое изделие – прямого исполнения, ремонтпригодное, оснащено полусоном. Присоединительная резьба – внутренняя/наружная.



Технические характеристики:

Размеры, G	1/2"	3/4"
В × С × D, мм	42 × 68,5 × 35	47,5 × 62,5 × 35
Рабочее давление, бар	до 16	
Средняя температура, °С	95	
Температура рабочей среды, °С	до +120	
Допустимая температура среды окружающей клапан, °С	+5 ÷ +55	
Допустимая влажность среды, окружающей клапан, %	до 80	
Максимальный перепад давления на кране, бар	1	
Номинальный перепад давления на кране, бар	0,1	
Резьба для присоединения термоголовки, мм	M30 × 1,5	
Материал корпуса	Латунь CW617N никелированная	

