



## **Технический паспорт изделия**

### **Кронштейн напольный регулируемый БПЛ007 ТУ ВУ 790703082.003-2019**

Кронштейн предназначен для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов при отсутствии возможности настенной навески.

Конструктивно кронштейн представляет собой стойку с расположенными на ней и имеющими возможность регулировки двумя кронштейнами. После осуществления регулировки кронштейны фиксируются двумя болтами М6 каждый. Стойки представляют собой штангу жесткосоединенную с основанием. Основание имеет четыре паза шириной 8 мм для крепления кронштейна к поверхности пола. На штанге расположены два регулируемых кронштейна. Каждый кронштейн состоит из обечайки и крюка, соединенных способом сварки.

Материал штанги – труба 20x20x1,2мм ГОСТ8639-82

Материал основания – лист 1,8мм ГОСТ19904-90

Материал крюка – лист 1,8мм ГОСТ19904-90

На верхний край штанги устанавливается заглушка из полимерных материалов, имеющая защитно-декоративное назначение.

Высота стойки кронштейна – 670<sub>-1,0</sub> мм;

Радиус посадочного места крюка – 23 мм;

Вылет крюка (до обечайки) – 59 мм.

Покрытие кронштейна: полимерное порошковое (цвет белый RAL 9016) с предварительным фосфатированием.

Максимально допустимая нагрузка на кронштейн – 450 Н (45 кг.)

Упаковка – п/э пакет и картонные короба по 10шт.

**Изделие не подлежит обязательной сертификации.**