



КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"

►► KR.921-Gi

1/2" 3/4"

Назначение и область применения

Угловой кран для ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Во втором случае комплектуется термостатической головкой или сервоприводом, управляемым комнатным термостатом или контроллером. Использование регулирующих кранов с термостатической головкой позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в помещении с точностью до 1 °С. Наличие полусгона дает возможность монтировать и демонтировать кран без демонтажа трубопровода. Резьба трубных присоединений – внутренняя/наружная, для термостатической головки или сервопривода – наружная.



Технические характеристики:

Размеры, G	1/2"	3/4"
B × C × D, мм	47,5 × 46,5 × 35	47,5 × 62,5 × 35
Средняя температура, °С	95	
Рабочее давление, бар	до 16	
Температура рабочей среды, °С	до +120	
Допустимая температура среды окружающей клапан, °С	+5 ÷ +55	
Допустимая влажность среды, окружающей клапан, %	до 80	
Максимальный перепад давления на кране, бар	1	
Номинальный перепад давления на кране, бар	0,1	
Резьба для присоединения термоголовки, мм	M30 × 1,5	
Материал корпуса	Латунь CW617N никелированная	

