



ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАУЧУКА:

ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И МАШИНОСТРОЕНИИ, НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ КИОСКОВ И БЫТОВОК, НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ И В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ, В МЕСТАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМА НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ.

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: КОЛОДКИ НА 1,2,3,4 МЕСТА, ПРЯМАЯ И УГЛОВАЯ ВИЛКИ, ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ.
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 16А, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 3500 ВТ, ВСЕ ИЗДЕЛИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ЭЛАСТОМЕРА (ТРЕ)
- КОНТАКТНАЯ ГРУППА ИЗ ЛАТУНИ
- УТОЛЩЁННЫЕ СТЕНКИ КОНТАКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ И НАДЁЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С КАБЕЛЕМ
- ОГНЕСТОЙКОСТЬ
- РЕЗЬБА В КОРПУСЕ НАДЁЖНО ФИКСИРУЕТ ВИЛКУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТИ
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ - ПЛОТНАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ КРЫШЕК, ЗАЩИТА IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ -30 °С ДО +40 °С
МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРОВОДОВ 2,5 ММ²

www.tokov.pro

Артикул	Модель	Цвет	Число мест	Максимальная мощность, Вт	Заземление	Номинальный ток, А	Степень защиты/ IP
ТКЕ -С05 -КК1 -Z	ТКЕ -С05 -КК1 -Z Колодка одноместная	Черный	1	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КК2 -Z	ТКЕ -С05 -КК2 -Z Колодка двухместная	Черный	2	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КК3 -Z	ТКЕ -С05 -КК3 -Z Колодка трехместная	Черный	3	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КК4 -Z	ТКЕ -С05 -КК4 -Z Колодка четырехместная	Черный	4	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КВ -Z	ТКЕ -С05 -КВ -Z Вилка прямая	Черный	-	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КВУ -Z	ТКЕ -С05 -КВУ -Z Вилка угловая	Черный	-	3500	+	16	44
ТКЕ -С05 -КР -Z	ТКЕ -С05 -КР -Z Штепсельный разъем	Черный	1	3500	+	16	44