

SFL80-20SFL80-30SFL80-50

Модель: SFL80-20  
ART. 29522



Модель: SFL80-30  
ART. 29523



Модель: SFL80-50  
ART. 29524



Оборотная  
сторона



Встречайте обновленный модельный ряд прожекторов SAFFIT серии SFL80!

Следуя пожеланиям наших партнеров и клиентов, компания Feron представляет модифицированные модели линейки SFL80 с выносным датчиком – **SFL80-20, SFL80-30 и SFL80-50.**

Сохранив все преимущества своего предшественника, модели с выносным датчиком получили в новой версии ряд существенных преимуществ:

- добавлена возможность регулировки датчика (вращение с углом более 180 градусов) для выбора оптимальной фиксации направления движения. Больше не требует демонтажа и дополнительных деталей крепления – достаточно небольшой ручной коррекции для получения нужного угла/ зоны охвата.
- полностью нейтрализован риск протечки
- три регулятора для максимального удобства пользователя:
  - позволяет настраивать чувствительность датчика
  - корректировать уровень освещенности для срабатывания датчика
  - таймер для настройки задержки времени выключения

Преимущества:

- Высота установки 1,8-2,5 м
- Высокая степень защиты IP44
- Рабочий температурный режим от -40 до +50°C
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Облегчённая и удобная для монтажа конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Оптический блок защищен закалённым силикатным стеклом
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ
- Предназначен для работы в агрессивной среде



Регуляторы для настройки датчика движения

|                           |                   |              |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Модель:                   | SFL80-20          | SFL80-30     | SFL80-50     |
| Артикул:                  | 29522             | 29523        | 29524        |
| Цвет:                     | черный            |              |              |
| Мощность:                 | 20W               | 30W          | 50W          |
| Напряжение:               | 230V / 50Hz       |              |              |
| Световой поток:           | 1800Lm            | 2700Lm       | 4500Lm       |
| Цветовая температура:     | 6400K             |              |              |
| Класс защиты:             | I                 |              |              |
| Степень защиты:           | IP44              |              |              |
| Срок службы:              | 25 000 часов      |              |              |
| Размеры,мм (без датчика): | 105x135x28мм      | 118x143x28мм | 160x162x28мм |
| Размеры,мм (с датчиком):  | 105x85x28мм       | 118x93x28мм  | 160x120x28мм |
| Рабочая температура:      | от -40°C до +45°C |              |              |
| Датчик движения           | инфракрасный      |              |              |
| Угол обнаружения          | 120°              |              |              |
| Расстояние обнаружения    | до 10м*           |              |              |
| Высота установки          | 1,8-2,5м          |              |              |
| Время задержки            | 6 с - 10 мин      |              |              |
| Пороговая освещенность    | от 5 до 2000 Lx   |              |              |
| Материал корпуса          | алюминий          |              |              |
| Гарантия:                 | 1 год             |              |              |