

Технический паспорт изделия

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

►► KR.1257

1/2"

Назначение и область применения

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником. Может использоваться на трубопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия. Ремонтпригодный. Детали корпуса воздухоотводчика выполнены из качественной сантехнической латуни, никелированы. Материал уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

Размеры, G	1/2"
В × С × D, мм	59 × 62 × Ø48
Рабочее давление, бар	до 10
Рабочая температура, °C	0-110
Температура рабочей среды, °C	110
Область рабочих давлений для оптимальной производительности, бар	0,5 ÷ 7
Максимальная температура окружающей среды, °C	+60
Резьба присоединительного патрубка, G	1/2"Н
Ремонтпригодность	ремонтпригоден
Материал корпуса	Латунь CW617N никелированная

