



**ЭРА®**

# ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД

## ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Возможность монтажа под землей за счет высокой прочности (370Н на 5см при +20°C)
2. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
3. Наличие облегченного зонда для протяжки кабеля
4. Устойчивость к ультрафиолету
5. Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -45°C до +90°C)



| ТС       | АПТ.                  | НАИМЕНОВАНИЕ                         |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| Б0043775 | <b>GOFR-16-10-HD</b>  | .....D 16ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 10М (90)  |
| Б0020119 | <b>GOFR-16-25-HD</b>  | .....D 16ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 25М (120) |
| Б0043779 | <b>GOFR-16-50-HD</b>  | .....D 16ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 50М (40)  |
| Б0036825 | <b>GOFR-20-100-HD</b> | .....D 20ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 100М (15) |
| Б0043776 | <b>GOFR-20-10-HD</b>  | .....D 20ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 10М (78)  |
| Б0020120 | <b>GOFR-20-25-HD</b>  | .....D 20ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 25М (60)  |
| Б0043780 | <b>GOFR-20-50-HD</b>  | .....D 20ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 50М (30)  |
| Б0043777 | <b>GOFR-25-10-HD</b>  | .....D 25ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 10М (72)  |

| ТС       | АПТ.                  | НАИМЕНОВАНИЕ                         |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| Б0020121 | <b>GOFR-25-25-HD</b>  | .....D 25ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 25М (40)  |
| Б0036826 | <b>GOFR-25-75-HD</b>  | .....D 25ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 75М (10)  |
| Б0020122 | <b>GOFR-32-25-HD</b>  | .....D 32ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 25М (15)  |
| Б0036827 | <b>GOFR-32-50-HD</b>  | .....D 32ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 50М (10)  |
| Б0043778 | <b>GOFR-40-20-HD</b>  | .....D 40ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 20М (15)  |
| Б0036828 | <b>GOFR-40-25-HD</b>  | .....D 40ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 25М (10)  |
| Б0036829 | <b>GOFR-50-20-HD</b>  | .....D 50ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 20М (10)  |
| Б0036824 | <b>GOFR-16-100-HD</b> | .....D 16ММ С ЗОНД. ЛЕГКАЯ 100М (30) |