

Инструкция по эксплуатации клемм универсальных монтажных с рычагом серии GTER торговой марки General Lighting Systems.

1. Общая информация

Клеммы с рычагом универсальные монтажные ТМ General Lighting Systems серии GTER предназначены для многоразового соединения медных и алюминиевых одножильных проводников сечением 0.08–2.5 мм² или многожильных проводников 0.08–4.0 мм² в электрических цепях переменного тока с частотой 50/60 Гц напряжением до 400 В, максимальный ток 32 А. Клеммы удобны в использовании, обеспечивают надежное подключение проводников. Материал корпуса – полиамид 6.6. Материал клемм – медь и нержавеющая сталь.

Степень защиты – IP20. Рабочая температура от -25 до +100 °С.

2. Технические характеристики

Модель	Код товара	Фото	Число соединяемых проводов	Шт. в индивид. упаковке	Шт. в транспортной упаковке
GTER1-02	800481		2	50	2500
GTER2-03	800482		3	50	2500
GTER3-05	800483		5	50	2500
GTER5-02	800484		2	50	2500
GTER5-03	800485		3	50	2500
GTER4-02	800492		2	100	2500
GTER4-03	800493		3	100	2500
GTER4-05	800494		5	50	2500
GTER7-24	800495		2x4	50	2500
GTER7-26	800496		2x6	40	2500
GTER7-36	800497		3x6	30	2500
GTER7-39	800498		3x9	20	2500
GTER8-02	800499		2	100	2500
GTER8-03	800500		3	100	2500

3. Преимущества:

- Быстрый и удобный монтаж без применения специальных инструментов.
- Изолированное электробезопасное соединение, не требуется дополнительная изоляция
- Высокая ударопрочность и надежность
- Компактные размеры
- Возможность соединения многожильных и одножильных, медных и алюминиевых проводов
- При необходимости соединение можно легко переделать
- Рычаг управления обеспечивает многократное соединение и разъединение проводов.
- Соединение проводов разных диаметров от 0,08 до 4,0 кв. мм. (28-12 AWG)
- Номинальный ток до 32А
- Применяются для подключения осветительного оборудования и точечных светильников, а также в распаечных коробах

4.Требования по безопасности:

Монтаж соединений с помощью клемм должен проводить квалифицированный персонал. Запрещается проводить монтаж/демонтаж соединений проводников находящихся под напряжением.

5. Инструкция по применению:

Концы проводов зачищаются на длину 10 мм.

На клеммнике поднимаются рычажки оранжевого цвета, зажим открывает отверстие пружинного контакта.

Зачищенные концы проводов до упора вставляются в отверстия клеммы.

Рычажки опускаются в исходное положение, отпуская пружину контакта и зажимая провод.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантия на клеммы универсальные монтажные 12 месяцев со дня покупки при условии правильной эксплуатации. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки.

Модель	Номер партии	Дата покупки	Штамп магазина

Сделано в Китае

С полным ассортиментом продукции **TM General Lighting Systems** можно ознакомиться на сайтах www.sones.ru info@sones.ru