

Выдан 24 октября 2025

Заказчик ООО "АРМСНАБ"
Адрес заказчика 344091, Ростовская область, Г.О. город Ростов-на-Дону, ул.Каширская, зд.9, стр.1, офис 8
Заказ-наряд 262.2

Отрубка по накладной № 0436449
24.10.2025

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-тии	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. при — о С Дж/кв.см			
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	505	320	23,9	-	-	3 (30)	200	0,05
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	485	334	26,8	-	-	3 (30)	500	0,05
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	3 (30)	300	0,05
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	264	0,10
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	200	0,10
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	150	0,20
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	720	0,20
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	144	0,40
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	144	0,50
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	360	0,40
Переход стальной П К 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	360	0,60
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	400	0,60
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	200	0,90
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	320	0,90
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	40	1,30
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	100	1,30
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	150	1,30
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	6 (60)	500	0,05
Отвод стальной ОтвСт 76х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантирует	100	1,00
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантирует	100	1,40
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантирует	300	2,50
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантирует	100	6,10
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантирует	23	23,00
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантирует	15	45,00
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантирует	7	68,00
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантирует	20	97,00
Отвод стальной ОтвСт 219х6 (под 45 град)	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантирует	4	15,00
Отвод стальной ОтвСт 273х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантирует	4	39,00
Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантирует	1	97,00

*Переход ПУ ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварных швов неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления в соответствии с ГОСТ 17380-2001

ИТАМШ



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гурин