

Технический паспорт изделия

ФИЛЬТР САМООЧИСТНОЙ С МАНОМЕТРОМ

►► KR.1250

1/2" 3/4"

Назначение и область применения

Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр). Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали. Корпус и колба фильтра выполнены из никелированной латуни. Предусмотрены дренажный шаровый кран со штуцером для подключения шланга и манометр для контроля уровня загрязнения сеток. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений – внутренняя.

Технические характеристики:

Размеры, G	1/2"	3/4"
В × С × D × E, мм	80 × 160 × 199 × 288	
Рабочее давление, бар	до 10	
Давление насыщенного пара, бар	до 6	
Рабочая температура, °C	1 ÷ 80	
Условная пропускная способность на чистом фильтре, м³/час	3,0	4,9
Номинальная производительность на чистом фильтре, м³/час	1,35	2,21
Размер ячейки фильтра первой ступени, мм	1000	
Размер ячейки фильтра второй ступени, мкм	250	
Размер резьбы под дренажный кран, дюймы	3/8B	
Размер резьбы под манометр, дюймы	1/4B	
Диапазон измерения манометра, бар	0 ÷ 16	
Диаметр штуцера под шланг, мм	14	
Материал корпуса	Латунь CW617N никелированная	

