

Гильзы соединительные изолированные **LD301** - медная или алюминиевая жила обжимается соответствующей матрицей кримпера (модель CTLS006-230). Обеспечивает надежное соединение и его защиту от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Гильзы соединительные изолированные термоусаживаемые **LD300** - жила также обжимается соответствующей матрицей кримпера (модель CTLS006-230) и после термоусадочная изоляция может нагреваться термофеном, газовой горелкой или другим источником тепла, обеспечивая 100% герметичность, стойкость к агрессивным жидкостям и растворителям, а также к абразивному воздействию. Коэффициент усадки трубки 3:1.



ПРИМЕНЕНИЕ:

Гильзы соединительные предназначены для соединения медных или алюминиевых изолированных проводов сечением 0,5-6,0 мм². Провода зачищаются, вставляются в соединительные гильзы и обжимаются соответствующей матрицей кримпера (пресс-клещей). В случае с термоусаживаемой моделью LD300 после обжима возможен нагрев изоляции и повышение уровня защиты от воздействия окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	LD300-0515	LD300-1525	LD300-4060	LD301-0515	LD301-1525	LD301-4060
Артикул:	32805	32806	32807	39400	39401	39402
Материал изоляции	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Цвет	розовый	голубой	желтый	красный	синий	желтый
Длина	34 мм	38 мм	41 мм	26мм	26мм	26мм
Сечение проводов	0,5-1,5 мм ²	1,5-2,5 мм ²	4-6 мм ²	0,5-1,5 мм ²	1,5-2,5 мм ²	4-6 мм ²
Номинальный ток	19 А	27 А	48 А	19 А	27 А	48 А
Кол-во в упаковке	10 шт					