

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка люка производится в горизонтальном положении транспортом любого типа, при условии обеспечения сохранности элементов конструкции от повреждений. Не допускается сбрасывание люка при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждение элементов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на люк в сборе 5 лет со дня покупки (дата накладной, кассового, товарного чеков или дата продажи, указанная в паспорте изделия). В течение гарантийного срока Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия с заводскими дефектами при условии соблюдения требований по транспортировке, хранению или монтажу изделия и отсутствия на изделии механических повреждений. Не требует обязательной сертификации.

Дата изготовления

Отметка ОТК

Дата продажи

Информация о продавце

М.П.



ИЗГОТОВЛЕНО:

ООО «Алкرافт»
www.alkraft.ru



171507, Тверская область, городской округ Кимры, улица Дмитрия Баслыка, дом 8 / телефон: +7 (495) 290-32-02 / e-mail: info@alkraft.ru

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без предварительного уведомления покупателя. Техническую информацию и информацию о гарантийном сервисе можно посмотреть на сайте www.alkraft.ru или уточнить у продавца.



САНТЕХНИК ПАСПОРТ

Люк под плитку «Сантехник» предназначен для доступа к скрытым коммуникациям, расположенным за стеной внутри промышленных, хозяйственных и жилых помещений

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



ЛЮК «САНТЕХНИК»

Описание люка

- Конструкция люка состоит из алюминиевой рамы и алюминиевой съёмной дверцы, заполненной листом гипсоволокна толщиной 12,5 мм. Алюминиевый профиль изделия не подвержен коррозии, а специальные закладные, расположенные по углам рамы люка, придают конструкции дополнительную жесткость.
- Люк снабжен замками, позволяющими открывать и закрывать дверцу с помощью нажатия, страховочной цепочкой и кронштейнами-зацепами, удерживающими дверцу в проёме.
- По периметру дверцы люка проложена уплотнительная лента, защищающая от попадания влаги, запахов, грязи и пыли.

Технические рекомендации

- Предназначен для отделки керамической плиткой, керамогранитом и другими отделочными материалами.
- Минимум 60% площади каждой плитки должно быть наклеено на дверцу люка.
- Во избежание возможных сколов, допустимый свес плитки за пределы дверцы люка может составлять не более 70 мм с левой, верхней и правой стороны, а с нижней стороны не более 10 мм.
- Вес облицовочного материала не должен превышать показатель грузоподъёмности, указанный на сайте производителя в разделе Калькулятор


Эксплуатация

Чтобы открыть люк, следует надавить на середину дверцы в той части, где расположены замки.


Комплект

1. Люк в сборе 1 шт.
2. Упаковочный пакет 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Подготовьте проем для люка в стене




Снимите дверцу люка




Установите люк в подготовленный проем. **Внимание!** Люк должен находиться в проеме свободно, не зажат




Выровняйте положение рамы в проеме с помощью строительного уровня




Закрепите раму в проёме с помощью метизов




Установите дверцу люка и прогрунтуйте ее



Приклейте плитку на дверцу люка, затрите межплиточные швы



Заполните шов по периметру дверцы силиконовым герметиком, а после его высыхания прорежьте шов малярным ножом



Люк открывается от нажатия.