

Технический паспорт изделия

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

» KR.1260

1/2"

1.5bar 3bar 6bar

Назначение и область применения

Предохранительный клапан обеспечивает постоянство расхода теплоносителя во вторичном контуре системы отопления независимо от расхода в петлях теплого пола. При превышении настроечного перепада давлений клапан направляет часть потока в байпас насосно-смесительного узла. Применение перепускного клапана защищает насос от работы «на закрытую задвижку», дает возможность сохранять циркуляцию теплоносителя даже при полностью перекрытых коллекторных петлях.

Диапазон настроек перепада давления клапана – от 20 до 60 кПа. Корпус клапана выполнен из латуни, пружина – из нержавеющей стали. Материал уплотнений и золотника клапана – эластомер NBR. Настройка клапана осуществляется с помощью пластиковой ручки.



Технические характеристики:

Размеры, G	1/2"		
G × C × D × E, мм	1/2" × 46.5 × 63 × 25.5		
Установленное давление, бар	1,5	3,0	6,0
Рабочее давление, бар	до 10		
Максимальная температура рабочей среды, °C	120		
Диапазон настройки перепада давлений, бар	0,2 ÷ 0,6		
Направление потока среды	Только под золотник (по стрелке на корпусе)		
Ремонтопригодность	ремонтопригоден		
Материал корпуса	Латунь CW617N		

