



Номер тел: +79788806730

zzkbaydar@gmail.com

Ёмкость полиэтиленовая

Модель

G - 01-11, V 01-24, D - 01-03

S- 01-02, P - 01-09,

T- 01-03

ТУ 2290-001-0197838650-2015

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

*Россия, Республика Крым, Симферопольский р-н,
с.Константиновка*

1. Назначение изделия:

Емкость изготавливается из полиэтилена, предназначена для многоразового использования с целью хранения жидких и сыпучих пищевых продуктов, а также неагрессивных горюче-смазочных материалов.

2. Технические данные:

Маркировка	Тип емкости	Объем (л)	Высота (см)	Длина (см)	Ширина (см)	Диаметр горловины (см)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг)
G-01	Горизонтальная	85	41	77	38	12	4	3
V-01	Вертикальная	100	102	-	45	37	4	4,5
G-02	Горизонтальная	100	48	78	40	12	4	4
P-01	Прямоугольная	100	47	65	55	37	4	6
G-03	Горизонтальная	150	50	90	50	12	4	5
S-01	Для солений	150	62	-	53	48	3	5
S-02	Для солений	180	83	-	63	48	3	6
V-02	Вертикальная	200	112	-	50	32	4	6
V-03	Вертикальная (выс.)	200	160	-	45	37	4	7
P-02	Прямоугольная (нов.)	200	73	59	66	37	4	9
P-03	Прямоугольная	200	52	80	62	32	4	9
G-04	Горизонтальная	250	60	140	50	32	4	9
V-04	Вертикальная (выс.)	300	155	-	55	37	4	8,5
V-05	Вертикальная	300	135	-	56	32	4	8,5
P-04	Прямоугольная	300	55	112	63	32	4	12
V-06	Вертикальная (выс.)	400	171	-	60	37	4	11
P-05	Прямоугольная	400	60	130	66	32	4	14
P-06	Прямоугольная (нов.)	400	73	117	66	37	4	14
V-07	Вертикальная (выс.)	500	212	-	60	37	4	13
V-08	Вертикальная	500	160	-	68	32	4	12
G-05	Горизонтальная (длин.)	500	82	156	66	32	4	16

Маркировка	Тип емкости	Объем (л)	Высота (см)	Длина (см)	Ширина (см)	Диаметр горловины (см)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг)
G-06	Горизонтальная (корот.)	500	74	127	70	32	4	16
P-07	Прямоугольная (нов.)	500	73	148	66	37	4	18
P-08	Прямоугольная	500	62	157	66	32	4	18
V-09	Вертикальная (выс.)	750	194	-	75	37	4	19
G-07	Горизонтальная	750	92	155	80	32	4	23
V-10	Вертикальная (выс.)	1 000	227	-	76	37	5	25
V-11	Вертикальная (выс. нов.)	1 000	252	-	75	32	5	27
V-12	Вертикальная (низк.)	1 000	158	-	100	32	5	22
P-09	Прямоугольная	1 000	82	175	100	37	5	34
G-08	Горизонтальная	1 000	90	170	90	32	5	29
V-13	Вертикальная (выс.)	1 500	225	-	100	37	5	35
V-14	Вертикальная	1500	130	-	130	43	5	35
G-09	Горизонтальная	1500	116	193	100	43	5	45
V-15	Вертикальная	2 000	184	-	128	43	5	41
G-10	Горизонтальная	2 000	116	220	115	43	5	55
V-16	Вертикальная	2 500	215	-	128	48	5	45
V-17	Вертикальная (сред.)	3 000	218	-	145	43	6	63
V-18	Вертикальная (низк.)	3 000	151	-	170	43	6	60
V-19	Вертикальная	4 000	194	-	178	48	6	68
V-20	Вертикальная	4 500	212	-	178	48	6	77
V-21	Вертикальная (выс.)	5 000	230	-	178	48	6	100
V-22	Вертикальная	5 000	140	-	240	43	6	100
G-11	Горизонтальная	5 000	177	228	181	43	8	120

Маркировка	Тип емкости	Объем (л)	Высота (см)	Длина (см)	Ширина (см)	Диаметр горловины (см)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг)
V-23	Вертикальная	7 000	192	-	240	43	8	135
V-24	Вертикальная	10 000	257	-	240	43	9	200
D-01	Емкость для душа м/кр.13	100	28	84	84	12	3	7
D-02	Емкость для душа м/кр.13	150	36	84	84	12	3	10
D-03	Емкость для душа м/кр.13	200	42	84	84	12	3	11
T-01	Туршу чапчаггы	50	46	-	47	32	3	2,3
T-02	Туршу чапчаггы	100	80	-	45	32	3	4
T-03	Туршу чапчаггы	120	87	-	51	32	3	5

3. Погрузка, транспортировка и хранение емкости:

Хранение

Емкость должна храниться, в диапазоне температур от 30°C до +65°C на ровной плотной площадке, обеспечивающей ее устойчивое положение. Условия хранения должны исключать попадание агрессивных веществ на ее поверхность. Хранение емкости должно быть обеспечено в вертикальном расположении горловины с крышкой, либо другое по согласованию с отправителем. Исключить при хранении попадание прямых солнечных лучей.

Погрузка-разгрузка

Операция выполняется только с пустыми емкостями, вручную. Погрузка-разгрузка изделия осуществляется только за корпус.

Транспортирование

Транспортировать емкость допускается любым видом транспорта с необходимой грузоподъемностью и габаритами грузовой платформы. При транспортировании емкость должна сохранять положение, при котором горловина находится сверху, либо другое по согласованию с отправителем, и закрепляется специальными страховочными ремнями, исключающими ее перемещение при перевозке.

4. Установка

Устанавливаться емкость должна на ровное полноразмерное бетонное покрытие, с соответствующей несущей способностью. Отклонение от горизонтальности бетонного покрытия в продольном и поперечном направлениях не более 5 мм на метре длины. Допускаются впадины и выступы размером не более 5 мм. Емкость перед эксплуатацией должна быть тщательно проверена на дефекты, влияющие на ее эксплуатационные характеристики. При обнаружении таковых информировать предприятие-изготовитель с целью устранения недостатков. При установке на фундамент проверить правильность расположения штуцеров нагнетания и слива. Нагнетание и слив выполняются жестким/гибким соединением через штатные

закладные элементы, либо в необходимом для эксплуатации месте стандартными фитингами. **Не допускается установка запорной арматуры непосредственно на емкость!** Подключение трубопроводов к емкости должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию с учетом правил техники безопасности.

5. Использование емкости в работе

Перед использованием емкости в первый раз, а также при смене режима эксплуатации, она должна быть вымыта раствором пищевой соды с добавлением любого обеззараживающего раствора, после чего промыта водой. После обработки - воду слить, внутреннюю поверхность вытереть/высушить. **Все элементы емкости, включая крышку, не являются несущими конструкциями!** Запрещается во время эксплуатации оказывать дополнительное силовое воздействие на изделие и соединительные элементы, в том числе находиться на крышке. Крышка негерметична, служит для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков и различного бытового/промышленного мусора, используется только для контроля и периодического обслуживания внутреннего объема емкости. При чистке емкости необходимо использовать различные приставные лестницы и эстакады для спуска и подъема.

Не допускается эксплуатация емкости под давлением.

Технический паспорт

Ёмкость

Производитель: ИП Куртнезирова З.З.

Адрес производственных мощностей: 297563, Россия, Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.Константиновка, ул.Урожайная, д.41а/15

Количество единиц емкостей в партии: / _____ /шт

ТУ 2290-001-0197838650-2015

Дата выпуска партии продукции:

_____ 202__ г.

Дата продажи:

_____ 202__ г

Комплектация единицы:

Емкость - 1 шт

Крышка - 1 шт

Гарантийные обязательства:

* Емкость использовать для стационарного хранения жидкостей.

* Устанавливать емкость на прочное и ровное полноразмерное бетонное (твердое) основание.

* Перед первым использованием настоятельно требуется емкость внутри промыть мыльным раствором, затем, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо или высушить.

* Гарантийный срок использования емкости при хранении в воды, пищевых продуктов и других разрешенных жидкостей – 12 месяцев только при условии соблюдения потребителем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в настоящей инструкции.

* **Категорически запрещено** использовать емкости под давлением, для того чтобы не создавался вакуум обязательно устанавливать дыхательный клапан. Емкости можно использовать при температуре окружающей среды от -30 до +65 °C

* Следует использовать гибкие соединения для того, чтобы избежать повышенного напряжения на впускных и выпускных штуцерах.

* Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности в случае использования емкости не по назначению, неправильном химическом и механическом воздействии на нее.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в номенклатуру и конструкцию изделий не противоречащие основным ТУ.

Производитель _____ **ИП Куртнезирова З.З.**