

Новый бренд для GAZ 6000

100% совместимость для рынка замены котлов GAZ 6000 W и U072

Разработано
российскими
инженерами
по немецким
технологиям



Зайди
на сайт



Подпишись
на наш
TELEGRAM

ГАЗ 6000

Эволюция продукта,
реинжиниринг компонентов



Газовый настенный котел ГАЗ 6000

LaggartT ГАЗ 6000 – настенный газовый котел, предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир или частных домов площадью до 340 м². Котел адаптирован к российским условиям.



Преимущества:

- Обогрев площадей от 70 до 340 м²
- Малые габариты
- Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В) и давления газа (9-17 мбар)
- Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике
- Модулируемый вентилятор
- Основной теплообменник из высококачественной меди
- Широкий диапазон модуляции мощности
- Легкая установка и простая эксплуатация
- Защита от замерзания
- Высокая производительность при меньшем расходе газа
- Низкий уровень шума < 38 dBA
- Адаптирован к российским условиям эксплуатации
- Возможность подключения внешних регуляторов On/Off или Open-Therm с суточным или недельным режимами управления
- Эксплуатация в погодозависимом режиме

ГАЗ 6000	Ед. изм.	24 С	28 С	35 С
Тепловая мощность				
Горячая вода				
Номинальная тепловая мощность	кВт	7,2–24	8,4–28	12,2–34
Тепловая мощность				
Отопление				
Номинальная тепловая мощность	кВт	7,2–24	8,4–28	12,2–34,0
Расход природного газа при максимальной мощности	м ³ /час	2,8	3,2	3,9
Отопление				
Максимальное допустимое давление	бар	3	3	3
Приготовление горячей воды				
Температура	°С	35–60	35–60	35–60
Удельный расход по EN при Δ T 30 °С	л/мин	11,4	13,3	16
Минимальное давление воды	бар	0,3	0,3	0,3
Максимальное давление воды	бар	10	10	10
Электрическое подключение				
Напряжение	В	230	230	230
Потребляемая мощность	Вт	<150	<150	<160
Размеры и вес				
ВхШхГ	мм	700x400x299	700x400x299	700x485x315
Вес (без упаковки)	кг	31	32	40

ООО «Термотехника Энгельс»

laggartt.ru

E-mail: thermo@meteor.ru

Тел.: 8 (800) 200-02-03



LaggartT

Приносим в города тепло