

Технический паспорт изделия

ХОМУТ ТРУБНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С АНКЕРОМ (ЧЁРНЫЙ)

►► КСВ.20

1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 4"

Назначение и область применения

Хомуты для крепления труб используются в тех случаях, когда есть необходимость для закрепления труб на поверхности (стеной или потолком) в процессе монтажа трубопровода. Хомут обеспечивает наиболее высокую надежность крепления и герметичность соединений.

В действительности трубный хомут представляет собой круг, состоящий из двух частей и снабженный винтовыми стяжками и крепежной гайкой. Хомуты производятся из стальной ленты, а внутренняя его сторона имеет мягкое резиновое покрытие, которой предотвращает появление потёртостей и прочих повреждений на трубе при сильном затягивании винтовых стяжек.



Технические характеристики

Размеры, G	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	4"
Размер, мм	20-25	26-30	32-36	38-43	47-51	60-64	110-118
A, мм	20						
B, мм	80			100			
C, мм	M8						
D, мм	1,2						
Дюбель, мм	10×50						
Материал хомута	сталь, оцинкованная						
Материал подкладки	EPDM, черная резина						
Термостойкость, °C	от -40 до +120						
Назначение	для крепления труб						

